

OPTI F+ MEGELŐZÉS



FOLYÉKONY FUNGICID ÉS ROVARÖLŐ KONCENTRÁTUM BEL- ÉS KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA EGYARÁNT, A FA- ÉS FŰRÉSZÁRU HOSSZÚ TÁVÚ MEGELŐZŐ VÉDELME. A BOCHEMIT OPTI F+ EGYEDŰLÁLLÓ INNOVÁCIÓJA AZ ALACSONY BEVITELI ANYAGIGÉNYE!

TERMÉK JELLEMZŐK:

- › Építőipari fűrész- és faáru megelőző, tartós védelme
- › Hatékony rovar, gomba és penész ellen
- › Vízbázisú borsavmentes, nem korrozív folyadék
- › Kül- és beltérre is
- › Hatékonyan használható az 1., 2. és 3. alkalmazási osztályban megelőzésre
- › Az ISO 9001 és a 14001 szerinti minőségirányítási rendszerben készült

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Faanyagok, faszervezetek és egyéb építési formákhoz használt fa- és fűrészáru beltéri impregnálása (1. és 2. alkalmazási osztály az EN 335 szerint), illetve a kültéri fafelületek esetében (3. alkalmazási osztály az EN 335 szerint) a fakárosító rovarok, gomba és penész elleni védelem nyújtása. Megszáradása után fedőfesték használható.

A SPECIFIKÁCIÓ TÍPUSA A EN 49 0600-1 SZERINT: F_B, I_P, P, 1, 2, 3, S

AKTÍV HATÓANYAGOK:

Alkil (C 12–16) dimetil-benzil-ammónium-klorid, Tebuconazol, Propiconazol, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3- diamin, Cipermetrin

Illékony szerves vegyületek tartalma (VOC): nem tartalmaz.

RELATÍV SÚRÚSÉG (20 °C FOKON): 0,99 – 1,01

pH (20 °C FOKON): 2,5 – 4,0

KEZELT FA JELLEMZŐI ÉS MEGJELENÉSI FORMÁI:

A hígítást követően a termék a faanyagban felszívódik, nem képez réteget a kezelt fa felületén, a kezelt faanyagban nincsen szaga. Az átlátszó variáns nem képez a faanyagon sárga árnyalatot.

ALKALMAZÁS: ecsetelés, szórás, áztatás

MEGJELENÉSI SZÍNEK: barna, zöld, színtelen

TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

1. FAANYAG HOSSZANTARTÓ MEGELŐZŐ VÉDELME ECSETELÉSEL VAGY SZÓRÁSSAL

Használat előtt keverje össze a készítményt. Az ecsetelési bevonatot és a szórást +5 ° C és +30 ° C közötti hőmérsékleten kell elvégezni, hogy a Bochemit® Opti F+ egyenletes és folyamatos védőréteget biztosítsunk a fa teljes felületén. A bevonatok száma a szükséges abszorpciótól és a kezelt fa minőségétől függ. Általában 2 alkalmazásra van szükség a kívánt bevitel eléréséhez (lásd a fogyasztási és beviteli táblázatot). Az ezt követő bevonatot azután, hogy az előző bevonat megszáradt (4-24 órán belül) vigyük fel. Az expozíció 3. besorolási osztályában a kültéri fa ecseteléssel vagy szórással kezelhető, feltéve, hogy az esetleges fedőfestést a már Bochemit® Opti F+ termékkel lekezelt felületre visszük fel.

2. FAANYAG HOSSZANTARTÓ MEGELŐZŐ VÉDELME ÁZTATÁSSAL

A fát megfelelő tartályokban (például áztató kádakban) áztatjuk. A koncentrációról és a minimális bevitelről az alábbi táblázatban olvashat.

A VÉDELEM ÉLETTARTAMA:

- › Az 1. és 2. osztály (belső) használata - korlátlan idő
- › 3. osztály (külső) - nem kevesebb, mint 10 év, majd a védelmi feltételek ellenőrzése kétéves időközönként ajánlott.

SZAVATOSSÁGI IDŐ: 36 hónap

JAVASOLT ELŐKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁS			
AZ EN 335 SZERINTI ALKALMAZÁS	FELVITELI MÓDSZER	TÖMÉNYÍTETT BOCHEMIT : VÍZ HIGÍTÁSI ARÁNYA	MIN. TÖMÉNYÍTETT ANYAG BEVITEL
Beltér (1,2)	mázolás, szórás (1-2x)	1:9 (10 %)	15 g/m ²
	áztatás 5 perc - 24 óra a fa nedvességtartalmától (20-40%) és az oldat töménységétől függően	1:13 (7 %)	
		1:16 (6 %)	
		1:19 (5 %)	
		1:25 (3,8 %)	
		1:30 (3,2 %)	
Kültér (3)	mázolás, szórás (1-2x) *	1:9 (10 %)	30 g/m ²
	áztatás*** 45 perc - 24 óra a fa nedvességtartalmától (20-40%) és az oldat töménységétől függően	1:9 (10 %) *	
		1:13 (7 %) **	
		1:19 (5 %) **	

* fedőréteggel

** fedőréteg nélkül (a színezék eső hatására kimosódhat)

*** behatolási mélység az EN 351-1 szerint

CSOMAGOLÁS: 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 600 kg

TÁROLÁS:

A keveréket eredeti tartályában tárolja. Tárolja száraz és időjárásálló védett helyen és védje az illetéktelen hozzáféréstől. Ne tárolja közvetlen napfényben vagy hőforrások közelében. Tartsa távol az ételektől, italoktól, friss vizektől és takarmánytól. Tárolási hőmérséklet: -15 és +30 ° C.

KOMPATIBILITÁS EGYÉB TERMÉKEKKEL:

Nem javasoljuk a Bochemit® Opti F+ keverését más termékekkel, mivel azok kompatibilitását nem ellenőrizték és erősítették meg a gyártó laboratóriumában.

FIGYELMEZTETÉS:

Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként. Propiconazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

ELSŐSEGÉLY:

Belégzés: távolítsa el az expozíció forrását, kerülje a fizikai megterhelést (beleértve a sétát), vagy forduljon orvoshoz. Ezt a terméket nem szabad olyan fára alkalmazni, amely közvetlenül érintkezik bőrrel, ivóvízzel, élelmiszerrel vagy állati eredetű élelmiszerrel; nem használható gyermekbútorok vagy játékok gyártásához használt faanyag kezelésére.

HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA:

Miután gondosan kiürítette és kiöblítette a tárolóedényt, juttassa el egy erre szakosodott cégnek újrahasznosítás céljából.

A biocidokat biztonságosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő termékhasználatból eredő károkért.

Felülvizsgálati dátum: 4.12. 2019

Kizárólagos magyar forgalmazó:

P&P Trade Services Kft., H-2011 Budakalász, Jókai Mór u.21.,
tel.: +3626/786-517, email: office@ppts.hu; web: www.bochemit.hu